



Jotun Vask

Ta forarbeidet på alvor

VASK



JOTUN HUSVASK JOTUN KRAFTVASK
JOTUN SOPP- OG ALGEDREPER
JOTUN TERRASSERENS JOTUN TERRASSEBLEKER

Jotuns utviklingslaboratorium i Sandefjord er Nord-Europas største malingslaboratorium. Her jobber forskere, ingeniører og malermestere med forskning, produktutvikling og teknisk service. Vår dekorative virksomhet tilbyr produkter av høy kvalitet innen maling, beis og lakkprodukter til fornyelse og oppussing både ute og inne. Våre systemtabeller viser deg hvordan du går frem for å oppnå et best mulig resultat.

Hvorfor bør du vaske huset?





Det skandinaviske klimaet er blitt mer ekstremt i de senere årene og dette, sammen med økt forurensning, gir betydelig bedre vekstvilkår for sopp og alger. For å forebygge slike skader må huset ditt vaskes utvendig – helst en gang i året! Det er en grei jobb å vaske huset, det går relativt fort og mange problemer vil unngås. Dessuten vil både beis og maling få lengre levetid. Å vaske huset før du maler er en selvfølge i dag. Og husk at et nyvasket hus kan se nymalt ut!

Slik gjør du for å oppnå et best mulig vaskeresultat for huset ditt!

Vegg/vindu

Type jobb	FORARBEID					
ÅRLIG VASK	Bland Jotun Husvask med vann etter anvisninger på flasken. Sprøyt væsken på veggen. Begynn nedenfra og jobb deg oppover. Skal virke i 3–5 min.	Er veggen ekstra skitten, skrubb med børste og gjenta behandlingen om nødvendig. Endeveden bør skrubbes med en stiv børste og spyles med lavt trykk etterpå.	Spyl godt med hageslangen eller høytrykksvaskeren (se tips vedr. høytrykksvask). Unngå å la Jotun Husvask tørke opp på vindusglasset. Fare for skjolder.			
					Eksempel på svertesopp	Eksempel på grønngalger



Type jobb	FORARBEID				GRUNNARBEID	TOPPSTRØK
FØR BEHANDLING – VEGG	Bland Jotun Kraftvask med vann etter anvisninger på flasken. Sprøyt væsken på veggen. Skal virke i 3–5 min.	Er veggen ekstra skitten, skrubb med børste og gjenta behandlingen om nødvendig. Endeveden bør skrubbes med en stiv børste og spyles med lavt trykk etterpå.	Spyl godt med hageslange. Unngå å la Jotun Kraftvask tørke opp på vindusglass/aluminium (etsingsfare). Evt. søl skylles av med vann.	Løs beis/maling fjernes med stål-børste/skrape. Deretter påføres Jotun Sopp- og Algedreper. La tørke. Ikke skyl! av!		
						

Type jobb	FORARBEID				GRUNNARBEID	TOPPSTRØK
FØR BEHANDLING – VINDU	Bland Jotun Husvask med vann etter anvisninger på flasken. Påfør med pensel eller klut. Skal virke i 3–5 min.	Er vinduet ekstra skittent, skrubb med svamp eller børste og gjenta behandlingen om nødvendig. Skrubb endeveden med en stiv børste og spyl med lavt trykk etterpå.	Spyl godt med hageslange. Unngå å la Jotun Husvask tørke opp på vindusglasset. Fare for skjolder.	Løs beis/maling fjernes med stål-børste/skrape. Deretter påføres Jotun Sopp- og Algedreper. La tørke. Ikke skyl! av!		
						

Hvordan vedlikeholde terrassen?

Terrassegulv

En terrasse er et meget utsatt område som krever et godt behandlingssystem. Jotun Terrasserens fjerner effektivt gammel treolje og beis, og lysner treverket. Påfør Jotun Terrassebleker dersom du ønsker et ekstra bleket utseende. Eksotiske tresorter (eik, teak og mahogny) må behandles med Jotun Terrassebleker for å unngå et svartet utseende. Avslutt med Trebitt Terrassebeis eller Jotun Treolje for et flott sluttresultat.

Type jobb	FORARBEID				
ÅRLIG VASK	Intakt Trebitt Terrassebeis vaskes med Jotun Husvask. Bland Jotun Husvask med vann etter anvisninger på flasken. Dusj væsken på gulvet. Virketid 3–5 min.	Er gulvet ekstra skittent, skrubb med svamp eller børste og gjenta behandlingen om nødvendig.	Spyl godt med hageslangen. Ikke bruk høytrykksvasker! Unngå å la Jotun Husvask tørke på vindusglass (etsingsfare). Evt. søl skylles av med vann.		

Type jobb	FORARBEID			GRUNNARBEID	TOPPSTRØK
FØR BEHANDLING – SLITT	Fukt gulvet med vann. Påfør Jotun Terrasserens ufortynnet med rull, la virke i 15–20 min. Unngå at gulvet tørker opp under behandlingen, dusj lett med vann dersom dette skjer. Skrubb gulvet grundig med kost. Spyl godt med mye vann for å fjerne rester av lut (ikke høytrykksvasker).		Jotun Terrassebleker må brukes på eksotisk treverk som eik, teak og mahogny for å unngå et svartet utseende. Produktet kan også brukes på vanlig treverk for et ekstra bleket utseende. Påføres fuktig treverk etter bruk av Jotun Terrasserens. Fjern overskudd av vann. Påfør et jevnt lag Jotun Terrassebleker med rull. La virke i ca 30 min. Spyl godt med rent vann (ikke høytrykksvasker).		Grunnarbeid ikke nødvendig. Påfør Trebitt Terrassebeis på tørt tre. Følg bruksanvisningen nøye! 

Type jobb	FORARBEID			GRUNNARBEID	TOPPSTRØK
FØR BEHANDLING – INTAKT	Gulvet vaskes med Jotun Kraftvask. Bland Jotun Kraftvask med vann etter anvisninger på flasken. Sprøyt væsken på gulvet. Virketid 3–5 min. Unngå søl på vindusglass (etsingsfare).	Er gulvet ekstra skittent, skrubb med svamp eller børste og gjenta behandlingen om nødvendig.	Spyl godt med hageslangen. Ikke bruk høytrykksvasker! Unngå å la Jotun Kraftvask tørke på vindusglass (etsingsfare). Evt. søl skylles av med vann.		Grunnarbeid ikke nødvendig. Påfør Trebitt Terrassebeis på tørt tre. Følg bruksanvisningen nøye! 

Råd

Unngå påføring av Trebitt Terrassebeis i sterkt solskinn, fuktig vær og ved lavere temperaturer enn 10–15 plussgrader. Trebitt Terrassebeis må være tørt før den utsettes for slitasje og fukt. Lav temperatur og høy luftfuktighet vil forlenge tørketiden. Sjekk at det ikke er meldt regnvær det første døgnet etter påføring. Ligger terrassen i 2. etasje, skal objekter under terrassen fjernes før behandlingen starter og vegg/vinduer spyles umiddelbart etter rense- og blekerbehandlingen med rent vann. NB! Les og følg produktenes bruksanvisninger før bruk!

Tips for bruk av høytrykksvasker





Høytrykksvasker gjør husvasken rask og enkel. For å unngå skader på treverket er det viktig å bruke den riktig. I verste fall kan treverket bli oppfliset og ødelagt, og malingfilmen kan løsne fra underlaget. Dessuten kan vann trenge inn i veggen og forårsake skade.

- Unngå bruk av høytrykksvasker ved tilfeller av oppsprukket kledning, store gliper mellom over- og underligger, dårlig utlufting bak kledningen, sprekker i murpussen eller andre byggetekniske svakheter.
- Avstanden til underlaget bør være minimum 30 cm, helst noe mer.
- Begynn vaskingen nedenfra på veggen, og hold strålen skrått nedover eller til siden.

Mur

Type jobb	FORARBEID		
ÅRLIG VASK	Bland Jotun Husvask med vann etter anvisninger på flasken. Sprøyt væsken på veggen, nedenfra og oppover. Virketid 3-5 min.	Er veggen ekstra skitten, skrubb med børste og gjenta behandlingen om nødvendig.	Spyl godt med hageslangen eller høytrykksvaskeren (se tips vedr. høytrykksvask). Unngå å la Jotun Husvask tørke opp på vindusglasset. Fare for skjolder.
			



Type jobb	FORARBEID			GRUNNARBEID	TOPPSTRØK	
FØR BEHANDLING	Bland Jotun Kraftvask med vann etter anvisninger på flasken. Sprøyt væsken på veggen, nedenfra og oppover.	Er veggen ekstra skitten, skrubb med børste og gjenta behandlingen om nødvendig.	Spyl godt med hageslangen eller høytrykksvaskeren (se tips vedr. høytrykksvask). Ikke la Jotun Kraftvask tørke på vindusglass/aluminium (etsingsfare). Evt. søl skylles av med vann.	Løs maling fjernes med stål-børste/skrape. Deretter påføres Jotun Sopp- og Algedreper. La tørke. Ikke skyl! av!		



Jotun Husvask – til den årlige vask

Jotun Husvask er vaskemiddelet du bør bruke årlig. Slik får du fjernet:

skitt, blomsterstøv, salt, fett, grønnske, svertesopp

Jotun Husvask er også effektiv mot sot og er ideell til bruk i trafikkerte strøk og industrielle områder. Les og følg produktets bruksanvisning før bruk! Blandingsforhold 1:10 med vann. Husvask er også godt egnet til innendørs vask.



Jotun Kraftvask – vask før ommaling

Jotun Kraftvask er et kraftig vaskemiddel som skal benyttes før oppussing. Jotun Kraftvask løser det andre vaskemidler ikke klarer og fjerner effektivt:

sot, fett, grønnske, svertesopp, vanlig skitt, salt og blomsterstøv

Med Jotun Kraftvask blir flaten ren og nedmattet, og det nye strøket får bedre heft til underlaget. Les og følg produktets bruksanvisning før bruk! Blandingsforhold 1:20 med vann. NB! Husk beskyttelsesbriller og hansker. Unngå søl av Jotun Kraftvask på vinduer og detaljer av aluminium! Ved søl, skyl! raskt av med kaldt vann.



Jotun Sopp- og Algedreper – til desinfisering

Jotun Sopp- og Algedreper benyttes til desinfeksjon av overflater. Jotun Sopp- og Algedreper brukes på ubehandlede, beisede eller malte flater i forbindelse med f.eks. oppussing av hus utvendig. Produktet kan også benyttes for oppussing eller til desinfeksjon innvendig i boliger, næringsmiddelindustri, husdyrrom o.l. Benyttes etter en forvask med Jotun Husvask eller Jotun Kraftvask. NB: Sopp- og Algedreper skal ikke skylles av etterpå.



Jotun Terrasserens og Terrassebleker

Jotun Terrasserens er et alkalisk rensmiddel som renser og lysner terrassen i en behandling.

Jotun Terrassebleker er et organsisk blekemiddel for deg som ønsker et ekstra lyst resultat. Må brukes på eksotisk treslag for å unngå et svertet utseende.



Jotun AS
P.b. 2021
NO-3248 Sandefjord
Tel: (+47) 33 45 70 00
www.jotun.no

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
DK-6000 Kolding
Tel: (+45) 76 30 32 00
www.jotun.dk

Jotun Sverige AB
Box 151
SE-421 22 Västra Frölunda
Tel: (+46) 031 69 63 00
www.jotun.se